	KARTA TECHNICZNA	**Tynki HARD** ul,Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	Grunt G-P	

Zastosowanie:
GRUNT G-P przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, oraz powierzchni wykonanych z cegieł, gazobetonu i innych tego typu materiałów ceramicznych. Jest profesjonalnym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy mineralnych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Nadaje się także do gruntowania materiałów drewnopochodnych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby. Grunt można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Właściwości:
GRUNT G-P produkowany jest jako gotowy do użycia preparat wodny oparty na drobno cząsteczkowej dyspersji żywic syntetycznych. Posiada dużą zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Dzięki temu poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności.
Poprawnie zagruntowane podłoże daje powierzchnię matową i przepuszczalną parę wodną.
Zastosowany do gruntowania podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. Charakteryzuje się szybkim procesem wysychania.
UWAGA! Preparat zmniejsza nasiąkliwość podłoża, nałożony w nadmiernej ilości może spowodować utrudnione utwardzanie klejów wysychających przez odprowadzenie wody do podłoża - w przypadkach wątpliwych zaleca się wykonać próbne klejenie

Dane techniczne:

Gęstość objętościowa	1,0 ±10%
Zawartość substancji nielotnych	6±5%
pH	7,5-8
Czas wysychania całkowitego	12 godzin

HARD MOCNA · CHEMIA · BUDOWLANA	**KARTA TECHNICZNA**	**Tynki HARD** ul,Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	Grunt G-P	

Sposób użycia:
Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być suche, wolne od kurzu i tłustych plam. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem gruntu usunąć. Przed użyciem grunt dokładnie wymieszać. Podłoża szczególnie chłonne można gruntować powtórnie - drugą warstwę nanosić na jeszcze wilgotną warstwę poprzednią. Grunt nakładać jednorazowo bez rozcieńczania wałkiem lub pędzlem.
Podłoża gruntować w temperaturze powyżej +5°C

Wydajność:
W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. Średnia wydajność wynosi 5- 20 m^2/litr w jednej warstwie.
Przechowywanie i transport:
Impregnat należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem.

Wyrób spełnia wymagania PN-C-81906:2003.
Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.
Ochrona środowiska: Pozostałości po gruncie nie usuwać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.