HARD MOCNA · CHEMIA · BUDOWLANA	**KARTA TECHNICZNA**	**Tynki HARD** ul,Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	Środek gruntujący pod tynki strukturalne HARD	

Zastosowanie:
Środek gruntujący pod tynki strukturalne Hard przeznaczony jest do stosowania jako warstwa ułatwiająca nakładanie tynków cienkowarstwowych. Można go stosować na powierzchniach mineralnych (np. tynk cementowy, cementowo-wapienny), na płytach gipsowo-kartonowych, a także na podłożach gładkich, o bardzo niskiej chłonności (np. ściany i stropy betonowe, płyty OSB). stanowi też nieodłączny element bezspoinowych systemów ociepleń budynków.

Charakterystyka:
Jest to produkt ekologiczny bez zawartości rozpuszczalników organicznych. Stanowi wodną zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w dyspersji akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych. Charakteryzuje się odpornością na czynniki atmosferyczne, wzmacnia powierzchnię gruntowaną, eliminuje pylistość podłoża, zapewnia jednolity odcień barwy nawierzchniowej tynku. Drobne kruszywo znajdujące się w preparacie daje szorstką, trwałą powierzchnię zdecydowanie poprawiającą przyczepność nakładanych tynków.

Sposób użycia:
Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być suche, wolne od kurzu i tłustych plam. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem gruntu usunąć. Przed użyciem grunt dokładnie wymieszać. Podłoża szczególnie chłonne zagruntować Gruntem G-P Hard a następnie nanosić warstwę Środka gruntującego pod tynki strukturalne Hard.
Podłoża gruntować w temperaturze powyżej +5°C

Sposób nanoszenia :
Środek nakładać pędzlem, wałkiem .

Wydajność:
W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. Średnia wydajność wynosi 5- 10 m^2/litr w jednej warstwie.

Przechowywanie i transport:
Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem.
Wyrób spełnia wymagania PN-C-81906:2003.

Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.

Ochrona środowiska: Pozostałości po gruncie nie usuwać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.