HARD MOCNA · CHEMIA · BUDOWLANA	**KARTA TECHNICZNA**	**Tynki HARD** ul,Chełmska 201 41-403 Chełm Śląski tel. +48 32 307 35 39 email: biuro@tynkihard.pl
	Żel zamykający K-1	

Zastosowanie:
Żel zamykający K-1 to wysokiej klasy produkt przeznaczony do uszczelniania struktury kamiennego dywanu wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych. Zapobiega osadzaniu się brudu w porach. Nadaje się na powierzchnie poziome i pionowe.
Tworzy trwałą powłokę zapewniającą odporność na zmywanie .

Charakterystyka:
Jednoskładnikowa przeźroczysta masa na bazie dyspersji akrylowej. Tworzy powłoki przeźroczyste, odporne na działanie promieni UV, elastyczne, o wysokim stopniu przyczepności do podłoża, a przez to odporne na zmywanie.
Dane techniczne:
Zawartość części stałych: ok. 40% wag.
Gęstość: - ok. 1,02 g/cm^3
Odporność chemiczna: powłoka odporna na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i odporna na słabe rozpuszczalniki.
Sposób użycia:
Przygotowanie podłoża
Powierzchnia kamiennego dywanu musi być utwardzona. Do nanoszenia żelu przystąpić najlepiej po 24 godzinach od położenia kamiennego dywanu.
Sposób nanoszenia: fugownica gumowa.
Rozcieńczanie: Nie rozcieńczać. Produkt gotowy do użytku.
Warunki aplikacji: wszystkie powierzchnie muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C przy wilgotności względnej poniżej 65%.
Nakładanie: Żel zamykający nakładamy za pomocą fugownicy gumowej wcierając go w strukturę powierzchni kamiennego dywanu. W zależności od struktury podłoża nakładamy 1-2 warstw. Drugą warstwę nakładamy po wyschnięciu pierwszej.
Wydajność: do 1,5-2,0 kg/ m^2 w zależności od zastosowanej frakcji kruszywa.
Czas schnięcia: W temperaturze 20°C przy wilgotności względniej powietrza 65%, ok. 24-36 godzin. Między nakładaniem kolejnej warstwy należy zachować co najmniej 12 godzinny odstęp czasu.
Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.

Ochrona środowiska: Pozostałości po Żelu zamykającym nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/e/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max. 40 g/l.
Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5 °C do +25 °C. Chronić przed mrozem.
Opakowania 5,0 kg; 10,0 kg;
Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji.